



First 44 Performance



seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto		
- First 44	14,15 m	46'5"
- First 44 Performance	14,65 m	48'1"
• Lunghezza scafo	13,17 m	43'2"
• Lunghezza al galleggiamento	12,82 m	42'1"
• Larghezza scafo	4,25 m	13'11"
• Pescaggio standard (Ghisa)	2,15 m	7'1"
• Peso della zavorra standard (Ghisa)	3 300 kg	7,275 lbs
• Pescaggio prestazione (Ghisa/ Piombo)	2,60 m	8'6"
• Peso zavorra prestazione (Ghisa/ Piombo)	3 000 kg	6,612 lbs
• Altezza massima		
- versione albero alluminio	19,70 m	64'8"
- versione albero carbonio	21,32 m	69'11"
• Dislocamento a vuoto	10 660 kg	23,495 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	200 L	53 US Gal
• Capacità acqua dolce		
- First 44 (Di serie)	370 L	98 US Gal
- First 44 (Opzione)	200 L	53 US Gal
• Potenza motore		
- Sail drive (Di serie)	57 Hp	57 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Architettura esterna ed interna: LORENZO ARGENTO

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 12 persone (con opzione zavorra: 6 persone)
- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

ALBERO CLASSICO ALLUMINIO

• Randa classica	53 m ²	570 sq/ft
• Genoa		
- Avvolgitore sul ponte	53 m ²	570 sq/ft
- Avvolgitore sotto coperta	50 m ²	539 sq/ft
• Code 0	95 m ²	1,022 sq/ft
• Spi asimmetrico	170 m ²	1,830 sq/ft
• I	16,80 m	55'1"
• J -Avvolgitore sul ponte	5,98 m	19'7"
• J -Avvolgitore sotto coperta	5,60 m	18'4"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

ALBERO CLASSICO CARBONIO (+ 1,60 m / 5'3")

• Randa classica	61 m ²	657 sq/ft
• Genoa		
- Avvolgitore sul ponte	60 m ²	646 sq/ft
- Avvolgitore sotto coperta	56 m ²	603 sq/ft
• Code 0	105 m ²	1,130 sq/ft
• Spi asimmetrico	207 m ²	2,228 sq/ft
• I	18,50 m	60'8"
• J -Avvolgitore sul ponte	5,98 m	19'7"
• J -Avvolgitore sotto coperta	5,60 m	18'4"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Struttura certificata ISO 12215
- Scafo infusione sandwich balsa
- Contro stampo strutturale ad infusione monolitica (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Ponte ad infusione in sandwich di fibra di vetro, schiuma PET e Balsa, rivestito di materiale antiscivolo tipo "punta di diamante"
- Chiglia fusa fissata con bulloni e controstampo inox incollato
- Delfiniera poliestere, 1 m / 3'3"
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione dello scafo Grigio Alluminio
- 6 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- **Albero classico in alluminio anodizzato** affusolato fissato sul ponte, 2 Ordini di crocette ac-quartierate, Sparcraft, boma classico (o **Albero classico alluminio laccato nero** collarino posato sul ponte, 2 Ordini di crocette ac-quartierate, Sparcraft, Boma con laccato nero con illuminazione LED- bianco caldo)
 - Attrezzature C-strand,
 - Paterazzo sdoppiato in acciaio inossidabile C-strand con pistone idraulico manuale a dritta (unità idraulica opzionale),
 - Bozzelli Harken Element al piede dell'albero,
 - Binario della randa Facnor Facsilde FR25 (senza carrello)
 - 1 Punto fisso della randa in fondo al pozzetto con 1 bozzello stand up
- **Albero classico in carbonio** affusolato fissato sul ponte (+ 1,60 m / 5'3", Aumento di peso: 75 kg / 165 lbs) 2 Ordini di crocette ac-quartierate, Sparcraft, Boma con laccato nero con illuminazione LED- bianco caldo
 - Sartieme fisso ROD
 - Paterazzo tessile Zampa d'oca con verricello idraulico manuale a dritta
 - Bozzello Harken Black Magic al piede dell'albero
 - Binario della randa Harken System A (senza carrello)
 - Binario delle scotte della randa in fondo al pozzetto -Harken 1,80 m/5'11"+carrello

Nota: L'albero in carbonio necessita di un Mast Jack (sia per la sua installazione alla consegna che per la tensione delle sartie), attrezzatura non fornita dal cantiere.

- Alabasso del boma rigido in alluminio laccato nero con bozzello in Dyneema e anelli di frizione
- Binario della randa sul roof con carrello e va e vieni comandati dal pozzetto
- Avvolgitore genoa manuale sul ponte (Facnor Flatdeck)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Manovre riportate ai posti al timone (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete Dyneema :
 - Drizza della randa con bozzello,
 - Drizza di genoa,
 - Bilancino del boma (in poliestere) con morsetto all'albero,
 - scotta di randa,
 - 2 Scotte genoa,
 - 2 Terzaroli automatici
- 8 Blocchi drizze a sinistra, 4 a dritta
- Ormeggio Harken
- 2 Agganci scotte dello spi/codice 0
- Sartieme corrente mascherato
- Lazy-jacks
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO (First 44)

- 2 Manuali degli Winch di manovra self tailing H46.2 STA (alle postazioni al timone)
- 2 Manuali degli Winch del genoa self tailing H50.2 STA (alle postazioni al timone)
- 2 Manovelle del winch Speed Grip

PIANO VELICO

- Barca consegnata senza vela - Disponibile come opzione

VERSIONE FIRST 44 PERFORMANCE

(compatibile con albero standard, albero classico in alluminio laccato nero 2 crocette e albero in carbonio, compatibile con entrambe le)

- Delfiniera in carbonio, 1,50 m / 4'11" (In sostituzione dello standard)
- Cunningham della randa
- Binario della randa in fondo al pozzetto (in sostituzione del punto fisso)
- 2° drizza di genoa
- Cavo a doppia gola Harken Carbo racing in sostituzione dell'avvolgitore piatto sul ponte
- 8:1 tenditore del bompresso
- Pack DOWNWIND (2 Bozzelli Harken Black Magic per scotta di spi/codice 0, 1 Bozzello Harken Black Magic per mura di spi con ritorno su apposito morsetto al pozzetto, Drizza Dyneema rivestita con bozzello per spi o codice 0, 1 Drizza Dyneema per spi, Tirante del bompresso con bozzelli e aggancio sulla murata, Piastra piatta con anello)
- 1 Grillo Wichard doppio sul ponte a prua per traversino di trinchetta sganciabile, 1 Drizza Dyneema rivestita con bozzello per trinchetto
- Draglie tessili doppie
- Fondo pozzetto, panchine e piattaforma posteriore con rivestimento in schiuma sintetica (color grigio chiaro) in sostituzione del Iro-Deck
- Gelcoat bianco, decorazione dello scafo grigio alluminio, strato decorativo bianco sugli oblò dello scafo delle cabine

Verricello - HARKEN Performa

- 2 Manuali Winch di manovra self tailing Harken Performa H50.2 STP sul roof + 3 blocca cime sul roof a sinistra e a dritta
- 2 Winch del genoa manuali Harken Performa H60.2 STP dietro le panche del pozzetto
- 2 Winch spi manuali Harken Performa H60.2 STP (per manovra : scotta della randa, regolazione carrello del genoa-scotta di trinchetta - vang - balumina, terzarolo 1&2 - e per le scotte dello spi - punto di mura dello spi - tenditore del bompresso)
- 4 Manovelle del winch Speed Grip
- Stoccaggio manovelle nell'apposito vano

Altre specificità della versione PERFORMANCE

- Senza verricello
- Senza passacatene
- Senza console dei timoni per un migliore accesso al binario della randa sul fondo del pozzetto
- Senza porte di taglio
- Nessuna attrezzatura HiFi (Fusion / Altoparlante)
- Nessuna illuminazione di cortesia sui passavanti
- Senza tavolo del pozzetto
- 1 Batteria Litio in sostituzione delle batterie AGM (Aumento di peso: circa 110 kg / 242 lbs)
- 3 Tele anti-rollio (Quadrato & Cabine di poppa)
- Schermo Navicolor 3.5"

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Delfiniera in poliestere (1,00 m / 3'3") con attrezzatura ancoraggio integrata e briglia di bompreso con catena dello spi (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico) (Versione First 44)
- Gavone ancora auto-svuotante, Golfare, Cofano (Versione First 44)
- Musone di prua inox a passacatene singolo (Versione First 44)
- verricello elettrico verticale 12 V - 1 000 W - Telecomando nel gavone ancora (Versione First 44)
- 6 Galloce d'ormeggio in alluminio anodizzato (Lunghezza: 0,30 m / 12")
- protezioni inox

CALA VELE

- Accesso attraverso la capote del ponte azionata dal pistone
- Illuminazione LED

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito prua aperto inox
- 2 Balconi a poppa inox con galloccia integrata
- 1 Balcone centrale poppiere inox (Altezza: 960 mm / 3'2")
- 2 corrimano inox su tuga
- 1 Supporto salvagente anulare sul balcone a poppa
- Asta per bandiera in legno (1 m / 3'3") con supporto integrato al balcone posteriore
- Draglie doppie in acciaio inossidabile e candelieri in acciaio inossidabile (Altezza: 620 mm / 2') - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro (Versione First 44)
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- Listellato Iro-Deck (Versione First 44)
- 2 Gavoni per le vele sotto la seduta del pozzetto
- 1 Pannello di accesso al garage del tender
- 1 Foro di riempimento gasolio sul retro del passavanti
- 1 Presa al molo nel gavone a sinistra
- 1 Foro di riempimento acqua a prua del roof sui passavanti
- 1 Armadietto del gas nella parte inferiore del pozzetto
- Panche del pozzetto in listelli di Iro-Deck (Versione First 44)
- Sedute pilota laterale, listellata in Iro-Deck (Versione First 44)
- FermapiEDE pilota a scomparsa
- Ruota del timone composita nera (diametro 900 mm/2'11") fissata su piedistallo alluminio laccato bianco
 - Strumenti di guida su postazione di timoneria
 - Sistema di trasmissione a frenelli inox
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola
- Controllo meccanico del motore e pannello di controllo a dritta
- 1 Doccia del pozzetto con miscelatore nel garage del tender
- 1 Porta della discesa in PPMA retrattile sul fondo del pozzetto - Passauomo scorrevole in PMMA
- Contenitore zattera di salvataggio davanti alla discesa (Dimensioni utili: 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")
- Illuminazione di cortesia (6 punti luminosi LED, illuminazione bianca calda) (Versione First 44)

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Gradino retrattile per l'accesso alla cabina di pilotaggio a dritta
- Apertura manuale
- Listellato Iro-Deck su piattaforma da bagno (Versione First 44)
- 1 Scaletta da bagno rimovibile in acciaio inox (deposito dedicato nel gavone del pozzetto a dritta)

GARAGE PER TENDER

- Accessibile dalla piattaforma e dal pozzetto
- Permette lo stivaggio di un tener tipo Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")
- 1 Plafoniera LED tattile

ALLESTIMENTI

- Oggetti in legno Alpi Teack e legno laccato bianco sulle paratie
- Pavimenti in Alpikord tek
- Sellerie interne in tessuto Lounge Falcon 162
- Materassi nelle cabine (schiuma HR 35 kg/m³, spessore 120 mm/5")
- Controsoffitti beige

Versione standard: 3 cabine + 2 locali bagno



DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Discesa del quadrato con 5 gradini sospesi in Alpikord tek rivestiti con materiale antiscivolo, illuminazione LED sotto ogni gradino
- 1 Corrimano in acciaio inossidabile rivestito in cuoio color cioccolato DK02

QUADRATO

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

Quadrato lato sinistro

- Tavolo con ripiano fisso in alpi Teack (possibilità di ospitare a tavola 6 commensali)
- Panche faccia a faccia con ampi contenitori sotto il sedile
- Quadrato trasformabile in cuccetta doppia come opzione

quadrato a dritta

- Comodo divano di fronte al salone:
 - sedute di schiuma HR26 e HR30
 - accoglienza soffice grazie all'imbottitura di fibre cave + ovatta
 - Armadietto sotto la seduta
- 1 Presa 230 V
- 1 Quadro elettrico a dritta integrato nel mobile alto
- 2 Pannelli del ponte apribili T44 con tenda / zanzariera
- Illuminazione LED indiretta sotto il divano e la parte superiore degli oblò dello scafo
- 1 Lampada flessibile
- Puntello con fodera beige

TAVOLO DA CARTEGGIO

a dritta della discesa

- Tavolo da carteggio con falchette, ripostiglio sotto il ripiano sollevabile
- Armadio alto con contenitore (o schermo di navigazione opzionale)
- 1 Lampada flessibile
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V

CUCINA - A SINISTRA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Cucina a forma di L
- Piano di lavoro in Corian Glacier White con falchette sagomate in ALPI Teack
- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - Forno inox/grill montato su cardani (19 L) - Tientibene - Armadio sotto al forno con porta apribile verso il basso
- 1 Mobile contenitore con 1 anta e 1 cassetto interno per posate
- Ghiacciaia 190 L / 50 US Gal apertura dall'alto e 1 sportello frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani
- 1 Pattumiera (20 L)
- 1 Compartimento aperto lungo il lato dello scafo
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

CABINA ARMATORE

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Letto doppio centrale (2,04 m x 1,12 m - 1,60 m / 6'9" x 3'8" - 5'3")
- Imbottitura lungo lo scafo e la testata del letto: PVC Beige
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Sedia ad ogni lato del letto
- 1 Armadio con illuminazione LED incorporata
- 2 Lampade del comodino, flessibili e orientabili
- 1 Pannello del ponte flush T60 con tenda/zanzariera
- 1 Passauomo di coperta flush apribile (330 mm x 140 mm)
- 2 Oblò dello scafo con tenda rigida pieghevole
- 1 Presa 230 V a dritta
- 1 Presa USB doppia porta ad ogni lato del letto
- Illuminazione indiretta LED + Illuminazione a soffitto 2 punti luce

1 BAGNO PRIVATO

lato sinistro

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doccia con schermo pieghevole in PMMA
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- piano di lavoro in Corian Glacier White
- 1 Vasca poliestere integrata - Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno - Specchio
- Accessori toilette
- 1 Pannello del ponte flush apribile con pellicola opaca
- Illuminazione indiretta LED + Illuminazione spot

CABINE A POPPA A SINISTRA E DRTTA

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Appendiabiti, 1 Armadio con ripiani, con illuminazione LED incorporata
- 1 Contenitore con apertura dall'alto di fronte all'armadio
- 1 Vano porta oggetti aperto lungo lo scafo
- 2 Luci di lettura flessibili e orientabili
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V
- 1 Oblò dello scafo con tenda rigida pieghevole
- 1 Vetrata apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda plissé
- 1 Vetrata apribile sulla cabina di pilotaggio con tenda plissé

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

Accesso dal quadrato

- Doccia separata da uno schermo in PMMA - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- piano di lavoro in Corian Glacier White
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- 1 Lavandino - 1 Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio nella vetrata laterale, pellicola opaca, zanzariera
- Illuminazione indiretta LED + Illuminazione a soffitto 1 punto luce

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel:
 - 57 CV/HP, Sail Drive, Common Rail (Di serie)
- Comando motore al posto di pilotaggio a dritta - Quadro di controllo vano motore:
 - Schiuma isolamento acustico
 - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore (12 V / 125 Ah)
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 L / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 2 Accesso motore da cabine di poppa

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 330 L / 87 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere per ogni WC
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- 1 Scatola per 2 bombole di gas nel gavone delle catene (Diametro: 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Altezza: 0,51 m / 1'8")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V (Disgiuntore, Voltmetro, Indicatore acqua, Indicatore carburante, Allarme batterie, Allarme carburante, Allarme acqua) + Porta USB singola + Schermo Navicolor 2.4" (Per la versione First 44) / Schermo Navicolor 3.5" (Per la versione First 44 Performance)
- Circuito 12 V
- 2 Batterie servitù AGM - 100 Ah (Per la versione First 44)
- 1 Batteria motore AGM - 50 Ah
- Interruttore della batteria nella cabina di dritta a poppa (sotto il letto)
- 1 Caricabatteria (40 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- 5 Prese 230 V:
 - 1 nella cabina di prua
 - 1 nelle cabine a poppa
 - 1 quadrato (a dritta)
 - 1 al tavolo carteggio
 - 1 nella cucina
- 6 Prese USB:
 - 2 nella cabina di prua
 - 1 nelle cabine a poppa
 - 1 dal quadro elettrico
 - 1 al tavolo carteggio
- 1 Presa al molo 230 V, nel gavone del pozzetto a sinistra
- Illuminazione LED:
 - Plafoniere
 - Luci di lettura
 - L'illuminazione indiretta
- Luci di navigazione LED:
 - 1 Luci di via
 - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero
 - 1 Luce ancoraggio in testa d'albero

DIVERSI

- Rilevatore di fumo
- Cleaning kit: Kit di prodotti per la pulizia ecologici

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI (First 44)

	CONFORT	LUXE
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Coastal (GARMIN) • Comando verricello pozzetto con conta-catena • Hi-Fi: Fusion RA210 + 2 Altoparlanti interni & 2 Alto parlanti esterni stagni • Postazione di ricarica a induzione per smartphone al tavolo da carteggio • cabine: Zanzariere per gli oblò apribili • Illuminazione indiretta LED • Schermo Navicolor 3.5", Indicatore carica delle batterie • Sensore IBS • 2 Batterie di servitù AGM 12 V 100 Ampères supplementari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Offshore (GARMIN) • 1 Tavolo del pozzetto in legno massiccio su piede in acciaio inossidabile, 2 ribalte, un vano porta oggetti aperto centrale + Telo di protezione (Cadet Grey) • Comando motore elettrico sulla console a dritta 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪

PACK ELETTRONICI: GARMIN

Packs Garmin (First 44)

	COASTAL (incluso nella rifinitura Confort)	OFFSHORE (incluso nella rifinitura Luxe)
<ul style="list-style-type: none"> • Postazioni al timone a sinistra e dritta: <ul style="list-style-type: none"> - Console di guida - 1 Schermo tattile multifunzioni 12" GPS Map 1223 (GPS, Plotter, Lettore di carte - Cartografia Bluechart G3 inclusa) • Wind Sensor gWind Race - palo 1 m / 3'3":Segnavento, Anemometro • Sonda Airmar DST810 (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura) • Interfaccia PC (GND10) • VHF fisso 315i al tavolo da carteggio, senza funzione ricevitore AIS • Windex • Fodere di protezione ruota del timone & console (Charcoal Grey) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Autopilota Reactor 40 con controllo GHC 50 sulla console sinistra (Martinetto LS40) • Controllo dell'autopilota wireless • Smartwatch GARMIN Quatix 7 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪

PACK FASTNET (richiede pack Coastal o Offshore pack)

- 3 Schermi dell'albero 7" GNX120 + supporto dell'albero + rivestimento
- AIS 800
- Ricevitore VHF cablato GHS11 alla postazione di pilotaggio di dritta

Pack Garmin (First 44 Performance)

PACK PERFORMANCE (senza console alla plancia di comando)

- 3 Schermi dell'albero 7" GNX120 + supporto dell'albero + rivestimento
- AIS 800
- Smartwatch GARMIN Quatix 7
- Wind Sensor gWind Race - palo 1 m / 3'3":Segnavento, Anemometro
- Antenna GPS 24xd NMEA 2000
- Interfaccia PC (GND10)
- Sonda Aimar DST810 (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- VHF fisso 315i al tavolo da carteggio, senza funzione ricevitore AIS
- Ricevitore VHF cablato GHS11 alla postazione di pilotaggio di dritta
- Windex
- Rivestimenti di protezione per i timoni a ruota (Charcoal Grey)

PACKS SARTIAME

Per la versione First 44

PACK DOWNWIND (Compatibile con 3 alberi)

- 2 Bozzelli HARKEN Black Magic per scotta di spi/codice 0
- 1 Bozzello HARKEN Black Magic per mura di spi con ritorno su apposito morsetto al pozzetto
- 1 Drizza Dyneema rivestita con bozzello per spi o codice 0
- Passascotte volante (Aggancio sul pavese)

PACCHETTO ATTREZZATURA DEL FIOCCO AUTOVIRANTE (Compatibile con tutti gli alberi e tutti i pacchetti montaggio)

- Sartiame fiocco autovirante (Scotta sola) - 3 Bozzelli
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello

PACCHETTO ATTREZZATURA TRINCHETTA AUTOVIRANTE (Compatibile con 3 alberi - Richiede il pacchetto attrezzatura fiocco autovirante)

- 1 Grillo Wichard doppio sul ponte a prua per traversino di trinchetta sganciabile
- 1 Drizza Dyneema rivestita con bozzello per trinchetto

PACK VELE ALBERO ALLUMINIO - NORTH SAILS

- Randa full-batten, 2 prese del terzarolo (53 m² / 570 sq/ft) e genoa (50 m² / 539 sq/ft o 53 m² / 570 sq/ft a seconda dell'avvolgitore) North Sails NPL tour, laminato, colore grigio scuro
- Carrelli Facnor: 1 carrello di testata, 5 carrelli intermedi, 5 carrello per stecche
- Sacco in tessuto Charcoal Grey

PACK VELE ALBERO CARBONIO - NORTH SAILS

- Randa full-batten, 2-prese del terzarolo(61m² /657 sq/ft) e genoa (56 m² /603 sq/ft) North Sails NPL tour, laminato, colore grigio scuro
- Carrelli Harken: 1 carrello di testata, 6 carrelli intermedi, 5 carrello per stecche
- Sacco in tessuto Charcoal Grey

PACK ANCORAGGIO

- Ancora Delta (acciaio zincato) 20 kg/44 lbs
- Catena (Diametro: 10 mm / ³/₈" - Lunghezza: 32 m / 105')
- Cima (Diametro: 18 mm / ¹¹/₁₆" - Lunghezza: 45 m / 147')
- 6 Parabordi:
 - 4 XL (Diametro: 300 mm / 12" - Lunghezza: 880 mm / 2'11")
 - 2 L (Diametro: 250 mm / 10" - Lunghezza: 700 mm / 2'4")
- 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / ¹¹/₁₆" - Lunghezza: 15 m / 49'3")

Compatibile con le versioni First 44 e First 44 Performance

PACK BLACK EDITION

- 6 Bitte d'ormeggio alluminio anodizzate nere (Lunghezza: 0,40 m / 1'4")
- Balconi, corrimani, candelieri in acciaio inossidabile laccato nero
- Draglie tessili con tagli per le aperture (Versione First 44 Performance : senza porte di taglio)

OPZIONI

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE: GARMIN First 44

- Tavolo da carteggio: Schermo tattile multifunzioni 12" GPS Map 1223
- AIS 800
- Panoptix PS51-TH (Vista sott'acqua a prua)
- Radar Fantom 18x
- Ricevitore VHF cablato GHS11 alla console di sinistra

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

Per la versione First 44

- Avvolgitore genoa manuale sottocoperta
- Codice 0 North Sails Xi 06 TF1, laminato, grigio scuro sull'avvolgitoreFacnor FX-4500: 95 m² / 1,022 sq/ft (per albero alluminio)
- Codice 0 North Sails Xi 06 TF1, laminato, grigio scuro sull'avvolgitoreFacnor FX-4500: 105 m² / 1,130 sq/ft (di carbonio per l'albero)

Compatibile con le versioni First 44 e First 44 Performance

- Albero classico in alluminio laccato nero
- Albero classico carbonio (+ 1,60 m / 5'3", Aumento di peso: 75 kg / 165 lbs) 2 Ordini di crocette ac-quartierate + Boma Racing alluminio laccato nero con illuminazione LED + Rotaia scotta di randa fondo di pozzetto
- Centrale idraulica Harken (Compatibile con 3 alberi): Paterazzo idraulico in tessile su verricello, 1 velocità

VERRICELLO

First 44

- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H50.2 STAEH, In sostituzione dello standard
- 1 Winch elettrico di manovra a dritta H50.2 STAEH, In sostituzione dello standard
- Manuali di upgrade degli winch del genoa H60.2 STA, in sostituzione dei winch manuali standard H50.2STA
- 2 Winch elettrici delle scotte del genoa Harken (H60.2 STAEH), in sostituzione dei winch manuali standard H50.2STA

First 44 Performance

- Upgrade : 2 Winch elettrici di manovra Harken Performa (H60.2 STPEH)

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

Per la versione First 44

- Gelcoat grigio perla (Scafo & Delfiniera), decorazione dello scafo color bianco perlato
- Vernice scafo metallizzata (Scafo, Piattaforma a poppa, Delfiniera)
- Passavanti listellati Iro-Deck
- Illuminazione delle crocette LED, per albero in alluminio anodizzato, albero in alluminio laccato nero, albero in carbonio
- Apertura elettrica della piattaforma bagno, Comando al posto di governo + Telecomando
- Zavorra nelle cabine a poppa (incompatibile con opzione aria condizionata completa della barca e riscaldamento)
- Pannelli solari sul tetto (400 W)

Compatibile con le versioni First 44 e First 44 Performance

- Zavorra Performance (Ghisa/Piombo)
- Elica du prua estraibile + 2 Batterie dedicate (50 Ampere - 12 V) - Controllo sulla console di dritta
- Timoni a ruota compositi bianchi
- Supporto motore fuoribordo
- passerella pieghevole poliestere (2,60 m / 8'6")
- Gonfiatore e sgonfiatore elettrico per tender parabordi (portatile, a batteria)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Albero di bandiera carbonio 1,20 m/3'11" (In sostituzione dello standard)

COMFORT DEL POZZETTO - First 44

- Rivestimento pozzetto con schienali. Spugna filtrante 80 mm / 3" spessore (Densità: 60F + 20S).
 - Sunbrella Loop Sand
 - Dolce 51

PROTEZIONI ESTERNE - First 44

- Capote con illuminazione LED, vetrate Strataglass, Charcoal Grey
- Bimini Charcoal Grey (necessita dell'opzione capote)
- Tenda parasole de pozzetto, Charcoal Grey (compatibile con tutti i boma)

ATTREZZATURA INTERNA

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Sellerie interne come da tabella dei colori: Tessuti, Cuoio, Nubuck, Ultraeather

ELETTRODOMESTICI

- Fornello/forno con grill 3 fornelli, ENO Grand Large + coperchio in vetro temperato sui fornelli

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

Per la versione First 44

- Posto letto nel quadrato (piedi del tavolo elettrici + cuscini abbinati al rivestimento del quadrato per un utilizzo Lounge)
- Convertitore 12 V / 230 V - 2 000 VA
- 1 Batteria al litio 200 Ah in sostituzione delle batterie * 1 - Aumento di peso: circa 110 kg / 242 lbs
Le batterie al litio permettono esattamente lo stesso utilizzo delle batterie AGM più numerose che esse sostituiscono. Questa tecnologia permette infatti di usare 100% della capacità della batteria contro il 75% per le batterie AGM. La batteria motore resta in AGM.
- Serbatoi d'acqua supplementari (200L / 53 US Gal), sotto la cuccetta a dritta a poppa
- Pompa elettrica acqua di mare, nella cucina
- WC elettrico TECMA acqua doccia/ acqua di mare nel bagno armatoriale
- WC elettrico Quiet Flush acqua dolce /acqua di mare nel bagno a poppa a dritta
- Materassi a molle nella cabina armatoriale (spessore: 180 mm / 7")

Compatibile con le versioni First 44 e First 44 Performance

- Climatizzazione 16 000 BTU nel quadrato e nella cabina a prua (+ Prolunga presa di banchina 15 m / 49'3") - 32 A
- Climatizzazione 24 000 BTU barca completa (utilizzo unicamente tramite presa al molo) + Prolunga presa di banchina 15 m / 49'3"
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone